

Peiltabelle

für zylindrischen Behälter /
Stahltank nach DIN 6608 und 6616



Nenninhalt: **3.000** Liter

Tankdurchmesser: **1.240** mm

Gesamtlänge: **2.740** mm

cm	Liter	cm	Liter	cm	Liter	cm	Liter
1	3	32	607	63	1.549	94	2.481
2	9	33	634	64	1.580	95	2.508
3	17	34	662	65	1.612	96	2.534
4	27	35	690	66	1.644	97	2.560
5	38	36	718	67	1.676	98	2.585
6	50	37	747	68	1.707	99	2.610
7	63	38	776	69	1.739	100	2.635
8	77	39	805	70	1.770	101	2.659
9	93	40	834	71	1.802	102	2.683
10	109	41	864	72	1.833	103	2.706
11	125	42	894	73	1.865	104	2.729
12	143	43	924	74	1.896	105	2.751
13	161	44	954	75	1.927	106	2.773
14	180	45	984	76	1.958	107	2.794
15	199	* 46	1.015	77	1.989	108	2.815
16	218	47	1.045	78	2.019	109	2.835
17	240	48	1.076	79	2.050	110	2.854
18	261	49	1.107	80	2.080	111	2.873
19	283	50	1.138	81	2.110	112	2.891
20	305	51	1.169	82	2.140	113	2.909
21	328	52	1.201	83	2.170	114	2.925
22	351	53	1.232	84	2.199	115	2.941
23	375	54	1.264	85	2.229	116	2.957
24	399	55	1.295	86	2.258	117	2.971
25	424	56	1.327	87	2.287	118	2.984
26	449	57	1.358	88	2.315	119	2.996
27	474	58	1.390	89	2.344	120	3.008
28	500	59	1.422	90	2.372	121	3.017
29	526	60	1.453	91	2.400	122	3.025
30	553	61	1.485	92	2.427	123	3.031
31	580	62	1.517	93	2.454	124	3.034

Die Zahlen dieser Tabelle sind errechnet und nicht für amtliche Messungen geeignet. Abweichungen von +/- 3% sind möglich.

* Empfehlung: Günstiger Ölstand zur Tankinnenreinigung (diese sollte alle 5 Jahre vor der gesetzlich vorgeschriebenen Abnahmeprüfung gemäß § 47 AwSV vorgenommen werden!) Wir beraten Sie gerne!